Str. Harmanului nr.49A, Braşov
Tel.: 0735.558.700
e-mail: office@tminox.com.ro

Furtun alimentar Nevada





CARACTERISTICI:

Foarte lexibil, rezistent la şocuri şi la temperaturi cuprinse între -5°C şi 60°C. Neted la interior. Rezistenţă deosebiă la presiune, vacuum, uzură, condiţii meteo şi interperii.

UTILIZARE:

Furtun universal de calitate alimentară pentru absorbţie şi refulare, utilizabil pentru alimentare, apă potabilă, bere, lichide din gama produselor alimentare cu conţinut de alcool, vin şi al produselor alcoolice până la 28%, etc. Utilizabil în regim greu şi intens de lucru.

STRUCTURA:

Furtunul este realizat din PVC transparent de calitate alimentară, având încorporată o spirală de PVC deosebit de rezistentă, de culoare roşie. Atât materialele folosite cât şi structura furtunului asigură o rezistenţă deosebită la răsucire.

Ø int. mm.	grosime perete mm.	vacuum m. H2O	presiunea de lucru bar a 23°C	lungime rola m.	pret / m. euro
32	4	9	8	50	**3.2**
40	4,5	9	8	50	**4**
50	4,5	9	8	50	**5.8**

Furtun alimentar Vacupress Eno





CARACTERISTICI:

Foarte lexibil, rezistent la şocuri şi la temperaturi cuprinse între -25°C şi 60°C. Neted atât la interior cât şi la exterior. Rezistenţă deosebiă la presiune, vacuum, uzură, condiţii meteo şi interperii. Rezistenţa la frecare este in conformitate cu ISO 4649 : mm^3<160.

UTILIZARE:

Utilizabil pentru diverse alimentare, apă potabilă, bere, lichide din gama produselor alimentare cu conţinut de alcool, dar în special pentru industria vinurilor, pretabil mai ales pentru absorbţia şi refularea vinului şi al produselor alcoolice până la 28%, etc.

STRUCTURA:

Furtunul este realizat din două straturi de PVC cauciucat, în primul strat încorporată o spirală de oţel iar între cel două straturi este armat cu e de poliester de înaltă densitate. Stratul interior este alb iar cel exterior este de culoare roşie marcat cu alb.

Ø int. mm.	grosime perete mm.	vacuum m. H2O	presiunea de lucru bar a 23°C	lungime rola m.	pret / m. euro
40	6,5	9	14	30	**8.7**
50	6,5	9	12	30	**11.0**

Furtun alimentar Armovin pu oil





CARACTERISTICI:

Foarte lexibil, rezistent la şocuri şi la temperaturi cuprinse între -25°C şi 90°C. Furtunul poate curăţat timp de câteva minute la temperatura de 110°C. Neted atât la interior cât şi la exterior. Rezistenţă deosebită la detergenţi, presiune, vacuum, uzură, condiţii meteo şi interperii.Furtunul asigură maximum de igienă datorită stratului interior deosebit de neted.

UTILIZARE:

Acest furtun este special conceput pentru absorbţia, refularea şi transferul alimentare cu conţinut sporit de grăsimi acolo unde este necesar un furtun mai rezistent şi cu caracteristici care respectă cele mai înalte standarde.Furtunul este pretabil în special pentru absorbţia, refularea şi transportul laptelui, lichidelor grase şi a uleiului.Utilizabil în regim greu şi intens de lucru.

STRUCTURA:

Furtunul este realizat din PVC transparent de calitate alimentară, având încorporată o spirală de oţel deosebit de rezistentă. Neted la interior. Partea interioară prezintă un substrat din TPU.Atât materialele folosite cât şi structura furtunului asigură o rezistenţă deosebită la răsucire.

Ø int. mm.	grosime perete mm.	vacuum m. H2O	presiunea de lucru bar a 23°C	lungime rola m.	pret / m. euro
50	5,1	8	4	30	**11.3**

Furtun alimentar Vacupress Food





CARACTERISTICI:

Foarte lexibil, rezistent la şocuri şi la temperaturi cuprinse între -25°C şi 80°C. Furtunul poate curăţat timp de câteva minute la temperatura de 110°C. Neted atât la interior cât şi la exterior. Rezistenţă deosebiă la detergenţi, presiune, vacuum, uzură, condiţii meteo şi interperii. Rezistenţa la frecare este in conformitate cu ISO 4649 : mm^3 150.Furtunul asigură maximum de igienă datorită stratului interior deosebit de neted.

UTILIZARE:

Acest furtun este special conceput pentru absorbţia, refularea şi transferul alimentare acolo unde este necesar un furtun mai rezistent şi cu caracteristici care respectă cele mai înalte standarde.Furtunul este pretabil pentru absorbţia, refularea şi transportul laptelui.Utilizabil în regim greu şi intens de lucru.

STRUCTURA:

Furtunul este realizat din două straturi de cauciuc termoplastic de calitate alimentară, în primul strat încorporată o spirală de oţel galvanizată, deosebit de rezistentă iar între cel două straturi este armat cu e de poliester de înaltă densitate.Stratul interior este alb iar cel exterior este de culoare albastră marcat cu alb. Atât materialele folosite cât şi structura furtunului asigură o rezistenţă deosebită la răsucire.

Ø int. mm.	grosime perete mm.	vacuum m. H2O	presiunea de lucru bar a 23°C	lungime rola m.	pret / m. euro
40	6	9	10	30	**18.4**

Str. Harmanului nr.49A, Braşov
Tel.: 0735.558.700
e-mail: office@tminox.com.ro

Furtun alimentar Armovin HNT





CARACTERISTICI:

Rezistență deosebită la presiune în cazul refulării și la vid în cazul absorbției. Foarte xibil, rezistent la șocuri și la temperaturi cuprinse între -5°C și 65°C.Transparent. Neted atât la interior cât și la exterior.

UTILIZARE:

Acest furtun este special conceput pentru absorbția, refularea și transferul alimentare acolo unde este necesar un furtun mai rezistent și cu caracteristici care respectă cele mai înalte standarde. Utilizabil în regim greu și intens de lucru.

STRUCTURA:

Furtunul este realizat din PVC de calitate alimentară, având încorporată o spirală de oțel deosebit de rezistentă. Neted atât la interior, cât și la exterior. Transparent. Atât materialele folosite cât și structura furtunului asigură o rezistență deosebită la presiune și vacuum.

Ø int. mm.	grosime perete mm.	vacuum m. H2O	presiunea de lucru bar a 23°C	lungime rola m.	pret / m. euro
50	5,5	9	3,5	30	**8.9**

Ofertă de preț este valabilă 30 de zile.
Prețul este exprimat în EURO și nu conține T.V.A.
Termen de livrare: din stoc (în limita stocului disponibil) sau pe comandă
Condiții de plată: se discută