Str. Harmanului nr.49A, Braşov
Tel.: 0735.558.700
e-mail: bianca.mihai@tminox.com.ro
office@tminox.com.ro

Pompa EBARA - Model CD 70/05



Electropompă centrifugă cu un singur rotor din inox AISI304; concepută pentru lucrul în medii umede sau saline pentru aplicaţii ce includ creşterea presiunii din reţeaua de alimentare cu apă, mici sisteme de irigaţii, instalaţii de tratare a apei,

instalaţii de condiţionare a aerului şi vehiculare de lichide moderat agresive. Principalele avantaje sunt structura solidă, dimensiunile reduse, faptul că este practică şi usor de transportat.

Caracteristici:
- presiunea maximă de lucru: 8 bar
- temperatura maximă a lichidului: 45°C
- clasa de izolaţie F
- clasa de protecţie IP 55

Date tehnice:
- capacitate: 1,2 - 5,4 m^3/h
- înălţime maximă: 20 - 15 m
- putere: 0.37 kW

Preţ: 174 euro*

Pompa EBARA - Model CD 70/07



Electropompă centrifugă cu un singur rotor din inox AISI304; concepută pentru lucrul în medii umede sau saline pentru aplicaţii ce includ creşterea presiunii din reţeaua de alimentare cu apă, mici sisteme de irigaţii, instalaţii de tratare a apei,

instalaţii de condiţionare a aerului şi vehiculare de lichide moderat agresive. Principalele avantaje sunt structura solidă, dimensiunile reduse, faptul că este practică şi usor de transportat.

Caracteristici:
- presiunea maximă de lucru: 8 bar
- temperatura maximă a lichidului: 45°C
- clasa de izolaţie F
- clasa de protecţie IP 55

Date tehnice:
- capacitate: 1,2 - 4,8 m^3/h
- înălţime maximă: 28 - 20,5 m
- putere: 0.55 kW

Preţ: 178 euro*

Pompa EBARA - Model CD 90/10



Electropompă centrifugă cu un singur rotor din inox AISI304; concepută pentru lucrul în medii umede sau saline pentru aplicaţii ce includ creşterea presiunii din reţeaua de alimentare cu apă, mici sisteme de irigaţii, instalaţii de tratare a apei,

instalaţii de condiţionare a aerului şi vehiculare de lichide moderat agresive. Principalele avantaje sunt structura solidă, dimensiunile reduse, faptul că este practică şi usor de transportat.

Caracteristici:
- presiunea maximă de lucru: 8 bar
- temperatura maximă a lichidului: 45°C
- clasa de izolaţie F
- clasa de protecţie IP 55

Date tehnice:
- capacitate: 1,2 - 6,6 m^3/h
- înălţime maximă: 30,3 - 19,5 m
- putere: 0.75 kW

Preţ: 202 euro*

Pompa EBARA - Model CD 120/20



Electropompă centrifugă cu un singur rotor din inox AISI304; concepută pentru lucrul în medii umede sau saline pentru aplicaţii ce includ creşterea presiunii din reţeaua de alimentare cu apă, mici sisteme de irigaţii, instalaţii de tratare a apei,

instalaţii de condiţionare a aerului şi vehiculare de lichide moderat agresive. Principalele avantaje sunt structura solidă, dimensiunile reduse, faptul că este practică şi usor de transportat.

Caracteristici:
- presiunea maximă de lucru: 8 bar
- temperatura maximă a lichidului: 45°C
- clasa de izolaţie F
- clasa de protecţie IP 55

Date tehnice:
- capacitate: 3 - 9,6 m^3/h
- înălţime maximă: 37,5 - 28,6 m
- putere: 1,5 kW

Preţ: 340 euro*

Pompa EBARA - Model CD 200/25



Electropompă centrifugă cu un singur rotor din inox AISI304; concepută pentru lucrul în medii umede sau saline pentru aplicaţii ce includ creşterea presiunii din reţeaua de alimentare cu apă, mici sisteme de irigaţii, instalaţii de tratare a apei,

instalaţii de condiţionare a aerului şi vehiculare de lichide moderat agresive. Principalele avantaje sunt structura solidă, dimensiunile reduse, faptul că este practică şi usor de transportat.

Caracteristici:
- presiunea maximă de lucru: 8 bar
- temperatura maximă a lichidului: 45°C
- clasa de izolaţie F
- clasa de protecţie IP 55

Date tehnice:
- capacitate: 4,8 - 15 m^3/h
- înălţime maximă: 38 - 28 m
- putere: 1.8 kW

Preţ: 364 euro*

Pompa EBARA - Model CDX 70/05



Electropompă centrifugă cu un singur rotor din inox AISI304; concepută pentru lucrul în medii umede sau saline pentru aplicaţii ce includ creşterea presiunii din reţeaua de alimentare cu apă, mici sisteme de irigaţii, instalaţii de tratare a apei,

instalaţii de condiţionare a aerului şi vehiculare de lichide moderat agresive. Principalele avantaje sunt structura solidă, dimensiunile reduse, faptul că este practică şi usor de transportat.

Caracteristici:
- presiunea maximă de lucru: 8 bar
- temperatura maximă a lichidului: 45°C
- clasa de izolaţie F
- clasa de protecţie IP 55

Date tehnice:
- capacitate: 1,2 - 5,4 m^3/h
- înălţime maximă: 20 - 15 m
- putere: 0.37 kW

Preţ: 142 euro*

TM INOX

POMPE EBARA AFLATE ÎN STOC

Str. Harmanului nr.49A, Brașov
Tel.: 0735.558.700
e-mail: bianca.mihai@tminox.com.ro
office@tminox.com.ro

Pompa EBARA - Model CDX 70/07



Electropompă centrifugă cu un singur rotor din inox AISI304; concepută pentru lucrul în medii umede sau saline pentru aplicații ce includ creșterea presiunii din rețeaua de alimentare cu apă, mici sisteme de irigații, instalații de tratare a apei,
instalații de condiționare a aerului și vehiculare de lichide moderat agresive. Principalele avantaje sunt structura solidă, dimensiunile reduse, faptul că este practică și usor de transportat.

Caracteristici:
- presiunea maximă de lucru: 8 bar
- temperatura maximă a lichidului: 45°C
- clasa de izolație F
- clasa de protecție IP 55

Date tehnice:
- capacitate: 1,2 - 4,8 m^3/h
- înălțime maximă: 28 - 20,5 m
- putere: 0.55 kW

Preț: 150 euro*

Pompa EBARA - Model CDX 120/07



Electropompă centrifugă cu un singur rotor din inox AISI304; concepută pentru lucrul în medii umede sau saline pentru aplicații ce includ creșterea presiunii din rețeaua de alimentare cu apă, mici sisteme de irigații, instalații de tratare a apei,
instalații de condiționare a aerului și vehiculare de lichide moderat agresive. Principalele avantaje sunt structura solidă, dimensiunile reduse, faptul că este practică și usor de transportat.

Caracteristici:
- presiunea maximă de lucru: 8 bar
- temperatura maximă a lichidului: 45°C
- clasa de izolație F
- clasa de protecție IP 55

Date tehnice:
- capacitate: 3 - 10,8 m^3/h
- înălțime maximă: 20,5 - 12,5 m
- putere: 0.55 kW

Preț: 175 euro*

Pompa EBARA - Model CDX 120/12



Electropompă centrifugă cu un singur rotor din inox AISI304; concepută pentru lucrul în medii umede sau saline pentru aplicații ce includ creșterea presiunii din rețeaua de alimentare cu apă, mici sisteme de irigații, instalații de tratare a apei,
instalații de condiționare a aerului și vehiculare de lichide moderat agresive. Principalele avantaje sunt structura solidă, dimensiunile reduse, faptul că este practică și usor de transportat.

Caracteristici:
- presiunea maximă de lucru: 8 bar
- temperatura maximă a lichidului: 45°C
- clasa de izolație F
- clasa de protecție IP 55

Date tehnice:
- capacitate: 3 - 9,6 m^3/h
- înălțime maximă: 29,5 - 19,5 m
- putere: 0.9 kW

Preț: 209 euro*

Pompa EBARA - Model CDX 200/12



Electropompă centrifugă cu un singur rotor din inox AISI304; concepută pentru lucrul în medii umede sau saline pentru aplicații ce includ creșterea presiunii din rețeaua de alimentare cu apă, mici sisteme de irigații, instalații de tratare a apei,
instalații de condiționare a aerului și vehiculare de lichide moderat agresive. Principalele avantaje sunt structura solidă, dimensiunile reduse, faptul că este practică și usor de transportat.

Caracteristici:
- presiunea maximă de lucru: 8 bar
- temperatura maximă a lichidului: 45°C
- clasa de izolație F
- clasa de protecție IP 55

Date tehnice:
- capacitate: 4,8 - 15 m^3/h
- înălțime maximă: 20,6 - 12,5 m
- putere: 0,9 kW

Preț: 245 euro*

Pompa EBARA - Model CDX 120/20



Electropompă centrifugă cu un singur rotor din inox AISI304; concepută pentru lucrul în medii umede sau saline pentru aplicații ce includ creșterea presiunii din rețeaua de alimentare cu apă, mici sisteme de irigații, instalații de tratare a apei,
instalații de condiționare a aerului și vehiculare de lichide moderat agresive. Principalele avantaje sunt structura solidă, dimensiunile reduse, faptul că este practică și usor de transportat.

Caracteristici:
- presiunea maximă de lucru: 8 bar
- temperatura maximă a lichidului: 45°C
- clasa de izolație F
- clasa de protecție IP 55

Date tehnice:
- capacitate: 3 -9,6 m^3/h
- înălțime maximă: 37,5 - 28,6 m
- putere: 1.5 kW

Preț: 272 euro*

Pompa EBARA - Model CDX 200/20



Electropompă centrifugă cu un singur rotor din inox AISI304; concepută pentru lucrul în medii umede sau saline pentru aplicații ce includ creșterea presiunii din rețeaua de alimentare cu apă, mici sisteme de irigații, instalații de tratare a apei,
instalații de condiționare a aerului și vehiculare de lichide moderat agresive. Principalele avantaje sunt structura solidă, dimensiunile reduse, faptul că este practică și usor de transportat.

Caracteristici:
- presiunea maximă de lucru: 8 bar
- temperatura maximă a lichidului: 45°C
- clasa de izolație F
- clasa de protecție IP 55

Date tehnice:
- capacitate: 4,8 - 15 m^3/h
- înălțime maximă: 31 - 23 m
- putere: 1.5 kW

Preț: 294 euro*

TM INOX

POMPE EBARA AFLATE ÎN STOC

Str. Harmanului nr.49A, Brașov
Tel.: 0735.558.700
e-mail: bianca.mihai@tminox.com.ro
office@tminox.com.ro

Pompa EBARA - Model CDXM 70/05



Electropompă centrifugă cu un singur rotor din inox AISI304; concepută pentru lucrul în medii umede sau saline pentru aplicații ce includ creșterea presiunii din rețeaua de alimentare cu apă, mici sisteme de irigații, instalații de tratare a apei,
instalații de condiționare a aerului și vehiculare de lichide moderat agresive. Principalele avantaje sunt structura solidă, dimensiunile reduse, faptul că este practică și usor de transportat.

Caracteristici:
- presiunea maximă de lucru: 8 bar
- temperatura maximă a lichidului: 45°C
- clasa de izolație F
- clasa de protecție IP 55
- tensiune monofazata 230+/-10%, 50 Hz

Date tehnice:
- capacitate: 1,2 - 5,4 m^3/h
- înălțime maximă: 20,7 - 15 m
- putere: 0.37 kW

Preț: 138 euro*

Pompa EBARA - Model CDXM 70/07



Electropompă centrifugă cu un singur rotor din inox AISI304; concepută pentru lucrul în medii umede sau saline pentru aplicații ce includ creșterea presiunii din rețeaua de alimentare cu apă, mici sisteme de irigații, instalații de tratare a apei,
instalații de condiționare a aerului și vehiculare de lichide moderat agresive. Principalele avantaje sunt structura solidă, dimensiunile reduse, faptul că este practică și usor de transportat.

Caracteristici:
- presiunea maximă de lucru: 8 bar
- temperatura maximă a lichidului: 45°C
- clasa de izolație F
- clasa de protecție IP 55
- tensiune monofazata 230+/-10%, 50 Hz

Date tehnice:
- capacitate: 1,2 - 4,8 m^3/h
- înălțime maximă: 28 - 20,5 m
- putere: 0.55 kW

Preț: 147 euro*

Pompa EBARA - Model 2CDX 70/20



Electropompa centrifuga cu rotor dublu fabricata din otel inoxidabil AISI 304, fiind folosita in aplicatii cum ar fi:
- alimentare cu apa;
- tratare a apei;
- irigatii;
- sisteme de conditionare a aerului;
- vehicularea apei in general, inclusiv a lichidelor moderat agresive.

Caracteristici:
- structura solida si dimensiuni reduse
- presiunea maxima de lucru: 8 bari
- temperatura maxima a lichidului: 60°C
- clasa de izolatie F
- clasa de protectie IP 55
- dotata cu etansare mecanica standard: Ceramic/Carbon/NBR

Date tehnice:
- capacitate: 1,2 - 4,8 m^3/h
- înălțime maximă: 60 - 44 m
- putere: 1,5 kW

Preț: 384 euro*

Pompa EBARA - Model JE 150



Electropompa centrifuga autoamorsabila din inox AISI304.
Special conceputa pentru:
- alimentarea cu apa potabila,
- cresterea presiunii din reteaua de alimentare cu apa,
- sisteme mici de irigatii,
- umplere - golire rezervoare sau piscine,
- practica si usor de transportat.

Caracteristici:
- presiunea maxima de lucru: 6 bar
- temperatura maxima a lichidului: 45°C
- adancimea maxima de aspiratie: 8 m
- clasa de izolatie F
- clasa de protectie IP 44

Date tehnice:
- capacitate: 1,2 - 4,5 m^3/h
- înălțime maximă: 49 - 29,5 m
- putere: 1.1 kW

Preț: 282 euro*

Pompa EBARA - Model 3M4 65-160/2.2



Electropompa centrifuga standardizata construita in conformitate cu standardul EN 733 din inox AISI 304. Destinata pentru ridicarea presiunii in sisteme de alimentare cu apa, sisteme de incalzire si climatizare, sisteme anti-incendiu. Poate fi folosita si in sisteme industriale, agricole, rezidentiale comerciale.

Caracteristici:
- poate functiona si in pozitie verticala
- presiunea maxima de lucru: 10 bar
- temperatura maxima a lichidului: 90°C
- etansare mecanica Ceramic/Carbon/ NBR
- motor electric asincron in 4 poli, ventilat
- clasa de izolatie F
- clasa de protectie IP 55

Date tehnice:
- capacitate: 21 - 72 m^3/h
- înălțime maximă: 11,3 - 5,5 m
- putere: 2.2 kW

Preț: 1147 euro*

Pompa EBARA - Model DWO 200



Pompele din gama DWO sunt pompe centritugale cu turbina deschisă, ideale pentru vehicularea lichidelor ce conțin corpuri solide în suspensie și pentru aplicații în industria alimentară cum ar fi: spălarea legumelor, cărnii și peștilor.
Poate fi folosită și în instalațiile industriale de spălat sticle, borcane, pahare, cutii etc., precum și pentru vehicularea apelor murdare în general.

Caracteristici:
- electropompă centrifugă din inox AISI304 cu rotor deschis
- structură solidă și dimensiuni reduse,
- presiunea maximă de lucru: 8 bar
- temperatura maximă a lichidului: 90°C
- clasa de izolație F
- clasa de protecție IP 55

Date tehnice:
- capacitate: 6 - 42 m^3/h
- înălțime maximă: 12,7 - 5,8 m
- putere: 1.5 kW

Preț: 365 euro*

Str. Harmanului nr.49A, Brașov
Tel.: 0735.558.700
e-mail: bianca.mihai@tminox.com.ro
office@tminox.com.ro

Pompa EBARA - Model DWC 300/1,5



Pompele din gama DWC sunt pompe centrilugale cu rotor închis, din oțel inoxidabil, ideale pentru instalatiile de răcire, aer condiționat și sisteme de încălzire, sisteme de spălare și aprovizionarea cu a pă civile si industriale.

Caracteristici:
- electropompă centrifugă din inox AISI304 cu rotor închis
- conexiune intrare-ieșire cu filet
- structură solidă și dimensiuni reduse, silențioasă
- presiunea maximă de lucru: 8 bar
- temperatura maximă a lichidului: 90°C
- clasa de izolație F
- clasa de protecție IP 55

Date tehnice:
- capacitate: 6 - 24 m^3/h
- înălțime maximă: 22.5 - 12 m
- putere: 1,5 kW

Preț: 328 euro*

Pompa EBARA - Model DWC 500/2,2



Pompele din gama DWC sunt pompe centrilugale cu rotor închis, din oțel inoxidabil, ideale pentru instalatiile de răcire, aer condiționat și sisteme de încălzire, sisteme de spălare și aprovizionarea cu a pă civile si industriale.

Caracteristici:
- electropompă centrifugă din inox AISI304 cu rotor închis
- conexiune intrare-ieșire cu filet
- structură solidă și dimensiuni reduse, silențioasă
- presiunea maximă de lucru: 8 bar
- temperatura maximă a lichidului: 90°C
- clasa de izolație F
- clasa de protecție IP 55

Date tehnice:
- capacitate: 12 - 45 m^3/h
- înălțime maximă: 23 - 11,5 m
- putere: 2.2 kW

Preț: 397 euro*

Pompa EBARA - Model DWC 500/3



Pompele din gama DWC sunt pompe centrilugale cu rotor închis, din oțel inoxidabil, ideale pentru instalatiile de răcire, aer condiționat și sisteme de încălzire, sisteme de spălare și aprovizionarea cu a pă civile si industriale.

Caracteristici:
- electropompă centrifugă din inox AISI304 cu rotor închis
- conexiune intrare-ieșire cu filet
- structură solidă și dimensiuni reduse, silențioasă
- presiunea maximă de lucru: 8 bar
- temperatura maximă a lichidului: 90°C
- clasa de izolație F
- clasa de protecție IP 55

Date tehnice:
- capacitate: 12 - 45 m^3/h
- înălțime maximă: 25 - 13,6 m
- putere: 3 kW

Preț: 422 euro*

Pompa EBARA - Model MATRIX 10-4T/1.5



Electropompa centrifuga orizontala multietajata din inox AISI 304, constructie puternica si compacta . Potrivita pentru mai multe aplicatii, cum ar fi: cresterea presiunii, sisteme de climatizare si incalzire, irigare gradini la scara mica, spalare vehicule, distributia si tratarea apei, manipularea apei curate si instalatii industriale. Versiunea standard WRAS-aprobat (pana la +85°C)

Caracteristici:
- electropompa centrifuga din inox AISI304
- orizontala multietajatastructura solida si compacta
- presiunea maxima de lucru: 10 bar
- temperatura maxima a lichidului: 110°C
- clasa de izolatie F
- clasa de protectie IP 55

Date tehnice:
- capacitate: 3.6 - 15 m^3/h
- înălțime maximă: 44.5 - 11.6 m
- putere: 1.5 kW

Preț: 383 euro*

Pompa EBARA - Model LPC/E 50-125/1,5



Electropompa centrifugala in linie.

Domenii de utilizare:

- vehicularea lichidelor civile și industriale, de încălzire și sisteme de aer condiționat

- mutarea apă caldă menajeră și lichide cu presiune scăzută

Caracteristici:
- durată lungă de utilizare, construcție robustă
- manipulare ușoară, operare simplă
- temperatura agentului pompat -10°C - + 60°C
- viscozitate maxima a lichidului vehiculat: 5° E
- alimentare electrică: 3~400 V, 50 Hz
- tip de protecție: IP 55

Date tehnice:
- capacitate: 200 - 600 m3/h
- înălțime maximă: 16 - 7,0 m
- putere: 1.5 kW

Preț: 794 euro*

Pompa EBARA - Model 80 DMLV 53.7



Pompă submersibilă din fontă pentru apă murdară /canalizare echipată cu rotor vortex (DMLV) fiind folosită în aplicații cum ar fi:

- Evacuarea apelor uzate civile și industriale

- În general este folosită pentru deplasarea lichidelor murdare, deșeuri care conțin părți solide

- Golirea infiltrațiilor de apă

Caracteristici:
- carcasa pompei, rotorul , cotul (îndoit): fontă
- Arbore: AISI403
- Etanșare mecanică:- SiC / SiC / NBR (pompă)
- carbon / ceramică / NBR (partea motorului)
- temperatura maximă a lichidului: 40 ° C
- dimensiunea maximă a părților solide: echivalent cu diametrul pompei
- clasa de izolație F

Date tehnice:
- 4 poli motor
- 380/400/415V, 50Hz, 50Hz trei faze de tensiune
- capacitate: 12 - 84 m^3/h
- înălțime maximă: 11.5 - 6.4 m
- putere: 3.7 kW

Preț: 1123 euro*

Str. Harmanului nr.49A, Braşov
Tel.: 0735.558.700
e-mail: bianca.mihai@tminox.com.ro
office@tminox.com.ro

Hidrofor Pompa EBARA - Model 1GP AGE 0,60 M 24H



CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
- pompa autoamorsabila, din fonta
- diametrul de aspirație: 1"
- diametrul de refulare: 1"
- garnitura mecanică: ceramică/grafit/NBR
- ax rotor:otel inox AISI 416
- capacitate butelie: 24 litri
- temperatura maximă de lucru 45
- adâncimea maximă de aspirație 8 m
- clasa de izolație F
- gradul de protecție IP 44

CARACTERISTICI TEHNICE:
Q= 0.3-2.7 m^3/h
H= 37-16.5 m
P= 0.44 kW

Preț: 174 euro*

Pompa EBARA - Model 1GP CDX M 70/07 24H



CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
- pompa din inox AISI 304
- diametrul de aspirație: 1 1/4"
- diametrul de refulare: 1"
- garnitura mecanică: ceramică/grafit/NBR
- parti hidraulice AISI 304
- carcasa motor din aluminiu
- capacitate butelie: 24 litri
- temperatura maximă de lucru ºC 60;
- presiunea maxima de lucru 8 bar;
- clasa de izolație F;
- gradul de protecție IP 55;

CARACTERISTICI TEHNICE:
Q= 1.2-4.8 m^3/h
H= 28-20.5 m
P= 0.55 kW

Preț: 252 euro*

*** Ofertă de preț este valabilă 30 de zile.**
Prețul este exprimat în EURO și nu conține T.V.A.
Termen de livrare: din stoc (în limita stocului disponibil) sau pe comandă
Condiții de plată: se discută